

**TraPac**

**Plaque vibrante hydraulique**  
pour porteur de 3,000 à 100,000 lbs



Plaque vibrante hydraulique TRAPAC



## Les plaques vibrantes hydrauliques *TRAPAC* peuvent compacter vos tâches les plus difficiles. Facile à opérer et à installer

Les compacteurs hydrauliques TRAPAC combinent le poids maximum avec les proportions précises d'amplitude et la fréquence de vibrations nécessaire pour générer le plus de force centrifuge.

Ils sont conçus pour les tâches de compaction les plus difficiles et sont disponibles en plusieurs grandeurs, pour porteur de 3,000 à 100,000 lbs.

- **Production maximum**
  - Par son poids excessif conduit par son moteur hydraulique, il transmet ses vibrations à travers le sol.
  - Les ondes distribuées permettent de répartir les particules du sol et de dissiper l'air et l'humidité pour une compaction uniforme.
- **Maintenance minimale**
  - Le roulement à bille baigne dans l'huile, donc pas de graissage
  - La base étant moulée intégralement; pas d'écrous à serrer
  - Isolants en caoutchouc épais, protégeant les vibrations dans la cabine de l'opérateur. é
- **Facilité d'installation**
  - Documentation complète et facile à utiliser pour l'installation
  - Remplacement très facile d'une pelle par une plaque vibrante *TraPac*
- **Vibro-fonçeur**
  - En sol granuleux, le TRAPAC peut servir d'enfonçeur de pilotis
  - Placé au-dessus d'un pilotis, d'un poteau ou tout autre objet similaire, avec sa force de vibration et une légère pression, on peut enfoncer assez rapidement, l'objet dans le sol.
- **Options de fixation**
  - Version standard avec plaque latérale, axes et douilles ou à attache-rapide avec schéma de perçage pour chapeau de fixation (TM)





Pour dimensions et spécifications, voir au verso

# TRAMAC

## Plaque vibrante hydraulique TraPac

### Spécifications et Dimensions



Spécifications		TR6	TR9	TR14	TR21	TR40TM	
<b>Poids recommandé du porteur</b>	<i>Tonnes US</i>	1.5-4.5	2.5-7	5-15	10-30	25-50	
<b>Force Centrifuge</b>	<i>lbs</i>	1800-3200	3800-8000	7000-14500	15000-21500	21000-40000	
	<i>kg</i>	815-1450	1725-3629	3175-6576	6800-9750	9525-18140	
<b>Fréquence</b>	<i>VPM</i>	2600-3750	1800-2600	1800-2600	2000-2300	1500-2100	
<b>Débit d'huile</b>	<i>Moteur gpm</i>	<b>A</b> 8-14	<b>A</b> 12-18	<b>B</b> 24-30	<b>A</b> 30-34	<b>B</b> 40-44	<b>A</b> 45-55
	<i>lpm</i>	30-53	46-69	91-114	114-129	152-167	171-208
<b>Poids d'utilisation</b>	<i>lbs</i>	250	715	850	1500	2500	
	<i>kg</i>	115	325	385	680	1135	
<b>Dimensions plaque de base</b>	<i>po</i>	12x18*	23x31	23x35	23.5x41	35x41	
	<i>mm</i>	305x457	584x787	584x889	597x1041	889x1041	
<b>Hauteur moyenne</b>	<i>po</i>	12-30	18-36	24-48	36-48	48-60	
	<i>mm</i>	304-762	460-915	610-1220	915-1525	1220-1830	
<b>A</b>	<i>po</i>	8	14	14	20	FOURNI AVEC UN CHAPEAU DE FIXATION COMPATIBLE AU PORTEUR	
	<i>mm</i>	200	356	356	508		
<b>B</b>	<i>po</i>	n/a	9	n/a	n/a		
	<i>mm</i>		229				
<b>C</b>	<i>po</i>	2.2	2.2	2.2	4		
	<i>mm</i>	56	56	56	101		
<b>D</b>	<i>po</i>	11	15	15	21.25		
	<i>mm</i>	290	381	381	540		
<b>E</b>	<i>po</i>	9	10.5	10.5	17.75		
	<i>mm</i>	220	267	267	450		
<b>F</b>	<i>po</i>	20	26.5	28.25	36.25		
	<i>mm</i>	502	673	718	920		

\*Plaque de base optionnelle disponible pour la TR6 de 17.5"x18" (445x457 mm) ou de 23.5"x18" (597x457mm).

Disponibles avec plaque latérale ou à attache-rapide, à l'exception du TR40TM, seulement avec attache-rapide.

TRAMAC se réserve le droit de modifier les modèles ou les spécifications ou de ne plus fabriquer certains modèles sans préavis.

Dealer:

**UNI**  **force** DISTRIBUTION

579- 630-1272

Qualité et fiabilité: deux constantes dans tous les produits TRAMAC

Tous les produits TRAMAC sont conçus pour offrir un rendement supérieur, selon les spécifications les plus minutieuses et, conformément aux principes du programme de contrôle de la qualité le plus strict de l'industrie, font l'objet d'une inspection poussée à chaque étape de la production. Toutes les pièces sont usinées avec précision dans le respect des écarts admissibles. Tous les matériaux sont conformes aux normes les plus élevées de l'industrie ou les dépassent. Voici quelques-unes des nombreuses raisons essentielles pour lesquelles les entrepreneurs du monde entier choisissent nos produits. Ils savent que, chez TRAMAC, la fiabilité est un critère essentiel, une composante de base que nous intégrons dans chacun des outils qui porte notre nom.



Canada:

e-mail: [info@uniforcedistribution.com](mailto:info@uniforcedistribution.com)

<http://www.uniforcedistribution.com>